



Catálogo Productos



Avda. De la Industria 53 nave 10
Alcobendas 28108 Madrid



916511098

619952990



elecpolo@elecpolo.es



elecpololighting.coM

Tiras Flexibles led



Tiras flexibles de led

Non waterproof IP20

Las tiras flexibles IP20 de FPC PCB, se adaptan fácilmente a las necesidades del usuario tanto de decoración, señalización o Iluminación. Se pueden cortar en segmentos de 3 leds (12V) o 6 leds (24V). Son de sencilla instalación ya que incluyen un adhesivo 3M en su parte posterior. Para garantizar mejor la vida útil se recomienda siempre montar en superficies que puedan disipar el calor de los leds, ejem. Perfiles aluminio para tiras de led, elementos metálicos, etc. Cumplen las normas CE, RoHS o UL. Se proveen en carretes de 5 metros.

4,8w/m 8mm



- **60** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **12V**/ Potencia: **4,8W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x8(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD6012W	SMD3528	Blanco	5500°-6000°	323-403 Lm/m
ETFLD6012CW	SMD3528	Blanco comercial	4000°-4500°	306-384 Lm/m
ETFLD6012WW	SMD3528	Blanco Cálido	3000°-3200°	285-360 Lm/m
ETFLD60122K7	SMD3528	Blanco 2700k	2600°-2700°	281-355 Lm/m
ETFLD60122K4	SMD3528	Blanco 2400k	2300°-2400°	277-350 Lm/m

Tiras flexibles de led

4,8w/m 6mm



- **60** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **12V** Potencia: **4,8W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x6(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD6012WEST	SMD3528	Blanco	5000°-6000°	323-403 Lm/m
ETFLD6012CWEST	SMD3528	Blanco comercial	4000°-4500°	306-384 Lm/m
ETFLD6012WWEST	SMD3528	Blanco Cálido	3000°-3300°	285-360 Lm/m

9,6w/m



- **120** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **9,6 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x8(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD12024W	SMD3528	Blanco	5000°-6000°	726-806 Lm/m
ETFLD12024CW	SMD3528	Blanco comercial	4000°-4500°	690-768 Lm/m
ETFLD120243K0	SMD3528	Blanco 3000K	2900°-3100°	645-720 Lm/m
ETFLD120242K7	SMD3528	Blanco 2700K	2600°-2700°	636-710 Lm/m
ETFLD120242K4	SMD3528	Blanco 2400K	2300°-2400°	627-700 Lm/m
ETFLD120242K0	SMD3528	Blanco 2000K	2000°-2200°	619-691 Lm/m

Tiras flexibles de led

9,6w/m 6mm



- **120** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **9,6 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x6(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD12024CW6	SMD3528	Blanco comercial	4000°-4500°	690-768 Lm/m
ETFLD12024WW6	SMD3528	Blanco 3000K	2900°-3100°	645-720 Lm/m

9,6w/m



- **120** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **12V** Potencia: **9,6 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x8(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD12012W	SMD3528	Blanco	5000°-6000°	726-806 Lm/m
ETFLD12012CW	SMD3528	Blanco comercial	4000°-4500°	690-768 Lm/m
ETFLD120123K0	SMD3528	Blanco 3000K	2900°-3100°	645-720 Lm/m

Tiras flexibles de led

14,4w/m



- **60** Leds tipo **5060** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **14,4 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **10cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD60243W	SMD5060	Blanco	6000°-7000°	1129-1209 Lm/m
ETFLD60243CW	SMD5060	Blanco comercial	3800°-4500°	1074-1152 Lm/m
ETFLD602433k0	SMD5060	Blanco 3000K	3000°-3200°	1005-1080 Lm/m
ETFLD602432K7	SMD5060	Blanco 2700K	2700°-3000°	991-1065 Lm/m
ETFLD602432K4	SMD5060	Blanco 2400K	2400°-2700°	978-1051 Lm/m
ETFLD602432K0	SMD5060	Blanco 2000K	2000°-2200°	964-1036 Lm/m

14,4w/m




- **180** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **14,4 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x10(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **3,3cm**
- CRI > **90**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD180246k09	SMD3528	Blanco	6000°-7000°	1144-1224 Lm/m
ETFLD180244k09	SMD3528	Blanco comercial	3800°-4500°	1088-1166 Lm/m
ETFLD180243k09	SMD3528	Blanco 3000K	3000°-3200°	1019-1094 Lm/m
ETFLD180242K79	SMD3528	Blanco 2700K	2700°-3000°	977-1051 Lm/m
ETFLD180242K49	SMD3528	Blanco 2400K	2400°-2700°	992-1065 Lm/m
ETFLD180242K09	SMD3528	Blanco 2000K	2000°-2200°	979-1051 Lm/m

Tiras flexibles de led


17.4w/m



- **126** Leds tipo **2835** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **17,4 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **5,5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD12624PW	SMD2835	Blanco	5500°-6500°	1538-1618 Lm/m
ETFLD12624CW	SMD2835	Blanco comercial	3800°-4500°	1331-1409 Lm/m
ETFLD12624WW	SMD2835	Blanco Cálido	2900°-3200°	1247-1322 Lm/m

19,2w/m



- **240** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **19,2 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x10(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **2,5cm**
- CRI > **90**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD240246k09	SMD3528	Blanco	5500°-6500°	1532-1612 Lm/m
ETFLD240244k09	SMD3528	Blanco comercial	4000°-5000°	1458-1536 Lm/m
ETFLD240243k09	SMD3528	Blanco 3000K	3000°-3200°	1365-1440 Lm/m
ETFLD240242K79	SMD3528	Blanco 2700K	2700°-3000°	1346-1420 Lm/m
ETFLD240242K49	SMD3528	Blanco 2400K	2400°-2700°	1328-1401 Lm/m
ETFLD240242K09	SMD3528	Blanco 2000K	2000°-2200°	1310-1382 Lm/m

Tiras flexibles de led

26w/m



- **126** Leds tipo **2835** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **26 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **5,5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD12624PW26	SMD2835	Blanco	5500°-6500°	2338-2418 Lm/m
ETFLD12624CW26	SMD2835	Blanco comercial	4000°-5000°	2028-2106 Lm/m
ETFLD126243K026	SMD2835	Blanco 3000K	3000°-3200°	1901-1976 Lm/m
ETFLD126242K726	SMD2835	Blanco 2700K	2700°-3000°	1824-1898 Lm/m

9,6w/m adaptable




- **60** Leds tipo **5060** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **9,6 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x8(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **10cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD60243WAD	SMD5060	Blanco	5500°-6500°	726-806 Lm/m

Tiras flexibles de led


COB 10w/m



- **320** Leds tipo **COB** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **10 W/m**
- **Medidas 1,5(Altura) x8(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **140°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **90**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD320246k0	COB	Blanco	6000°-7000°	820-900 Lm/m
ETFLD320244k0	COB	Blanco comercial	3800°-4500°	792-870 Lm/m
ETFLD320243k0	COB	Blanco 3000K	3000°-3200°	755-830 Lm/m

COB 10w/m



- **512** Leds tipo **COB** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **10 W/m**
- **Medidas 1,5(Altura) x10(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **140°**.
- Se pueden cortar cada **6,25cm**
- CRI > **90**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD512244k0	COB	Blanco comercial	3800°-4500°	792-870 Lm/m
ETFLD512243k0	COB	Blanco 3000K	3000°-3200°	755-830 Lm/m

Tiras flexibles de led

9,6/m Turnable



- **60+60** Leds tipo **2835** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **9,6 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x10(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **10cm**
- CRI > **90**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD12024W/WWA	SMD2835	Blanco	5500°-6500°	323-403 Lm/m
	SMD2835	Blanco 2700K	2700°-3000°	281-355 Lm/m

19,2w/m Turnable




- **60+60** Leds tipo **2835** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **19,2 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x10(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **10cm**
- CRI > **90**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD12024W/WWB	SMD2835	Blanco	5500°-6500°	726-806 Lm/m
	SMD2835	Blanco 2700K	2700°-3000°	636-710 Lm/m

Tiras flexibles de led

19,2w/m UV (luz negra)



- **240** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **19,2 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x10(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **2,5cm**
- Luz ultravioleta **395-405nm**.

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color
ETFLD24024UV	SMD3528	Ultravioleta	395nm-405nm

14,4w/m RGB



- **60** Leds tipo **5060** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **14,4 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **10cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD6024RGB	SMD5060	Rojo	618-621 nm	110-120 Lm/m
	SMD5060	Verde	515-520 nm	160-180 Lm/m
	SMD5060	Azul	460-470 nm	110-120 Lm/m

Tiras flexibles de led

14,4w/m RGB INTELIGENTE



- **60** Leds tipo **5060** por cada metro
- Voltaje: **12V** Potencia: **14,4 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Cada pixel equivale a 3 Leds
- Modelo chip **WS2812**
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD6012RGBIC	SMD5060	Rojo	618-621 nm	110-120 Lm/m
	SMD5060	Verde	515-520 nm	160-180 Lm/m
	SMD5060	Azul	460-470 nm	110-120 Lm/m

19,2w/m RGB




- **120** Leds tipo **5060** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **19,2 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD12024RGB	SMD5060	Rojo	620-630 nm	220-240 Lm/m
	SMD5060	Verde	520-523 nm	320-360 Lm/m
	SMD5060	Azul	460-465nm	220-240 Lm/m

Tiras flexibles de led

12w/m RGB 8mm



- **120** Leds tipo **3838** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **12 W/m**
- **Medidas 2(Altura) x8(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFNH12024RGB8M	SMD3838	Rojo	620-630 nm	72-84 Lm/m
	SMD3838	Verde	520-523nm	172-202 Lm/m
	SMD3838	Azul	460-465nm	46-54 Lm/m

12w/m RGB 8mm



- **120** Leds tipo **3838** por cada metro
- Voltaje: **12V** Potencia: **12 W/m**
- **Medidas 2(Altura) x8(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **2,5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFNH12012RGB8M	SMD3838	Rojo	620-630 nm	72-84 Lm/m
	SMD3838	Verde	520-523nm	172-202 Lm/m
	SMD3838	Azul	460-465nm	46-54 Lm/m

Tiras flexibles de led

19,2w/m RGB+CW



- **60** Leds tipo **5060** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **19,2 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **10cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD6024RGCWB	SMD5060	Rojo	620-630 nm	72-84 Lm/m
	SMD5060	Verde	520-523nm	172-202 Lm/m
	SMD5060	Azul	460-465nm	46-54 Lm/m
	SMD5060	Blanco	4000K	310-370 Lm/m

10W/m RGB ADAPTABLE



- **42** Leds tipo **5060** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **10 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **14,2cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD4224RGBAD	SMD5060	Rojo	620-630 nm	50-58 Lm/m
	SMD5060	Verde	515-525nm	119-140 Lm/m
	SMD5060	Azul	450-460nm	31-37 Lm/m

Tiras flexibles de led

4,8w/m colores



- **60** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **12V** Potencia: **4.8 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x8(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD6012R	SMD3528	Rojo	618-621 nm	110-120 Lm/m
ETFLD6012G	SMD3528	Verde	515-520 nm	160-180 Lm/m
ETFLD6012B	SMD3528	Azul	460-470 nm	110-120 Lm/m

9,6w/m Colores



- **120** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **12V** Potencia: **9,6 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x8(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD12012R	SMD3528	Rojo	618-621 nm	220-240 Lm/m
ETFLD12012G	SMD3528	Verde	515-520 nm	320-360 Lm/m
ETFLD12012B	SMD3528	Azul	460-470 nm	220-240 Lm/m

Tiras flexibles de led

14,4w/m colores



- **60** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **14.4 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **10cm**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD60243R	SMD5060	Rojo	618-621 nm	440-480 Lm
ETFLD60243G	SMD5060	Verde	515-520 nm	640-720 Lm
ETFLD60243B	SMD5060	Azul	460-470 nm	440-480 Lm

Tiras flexibles de led

Waterproof IP65

Las tiras flexibles IP65 de FPCPCB, se adaptan fácilmente a las necesidades del usuario. Se pueden cortar en segmentos de 3 leds (12V) ó 6 leds (24V) y son de sencilla instalación ya que incluyen un adhesivo 3M en su parte posterior. Cumplen las normas UL CE y RoHS. La diferencia de las ip 20 es el grado de estanqueidad ip65. Se proveen en carretes de 5 metros.

4,8w/m



- **60** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **12V**/ Potencia: **4,8W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x8(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD6012WCR	SMD3528	Blanco	6000°-7000°	323-403 Lm/m
ETFLD6012CWCR	SMD3528	Blanco comercial	3800°-4500°	306-384 Lm/m
ETFLD6012WWCR	SMD3528	Blanco Cálido	3000°-3500°	285-360 Lm/m
ETFLD60122K7CR	SMD3528	Blanco 2700k	2600°-2700°	281-355 Lm/m
ETFLD60122K7ER	SMD3528	Blanco 2700k	2600°-2700°	281-355 Lm/m

Tiras flexibles de led

9,6w/m



- **120** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **9,6 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x10(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD12024WCR	SMD3528	Blanco	6000°-7000°	726-806 Lm/m
ETFLD12024CWCR	SMD3528	Blanco comercial	3800°-4500°	690-768 Lm/m
ETFLD12024WWCR	SMD3528	Blanco 3000K	2900°-3100°	645-720 Lm/m
ETFLD120242K7CR	SMD3528	Blanco 2700K	2600°-2700°	636-710 Lm/m
ETFLD120242K4CR	SMD3528	Blanco 2400K	2300°-2400°	627-700 Lm/m

9,6w/m



- **120** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **9,6 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x10(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD12024WER	SMD3528	Blanco	6000°-7000°	726-806 Lm/m
ETFLD12024CWER	SMD3528	Blanco comercial	3800°-4500°	690-768 Lm/m
ETFLD12024WWER	SMD3528	Blanco 3000K	2900°-3100°	645-720 Lm/m
ETFLD120242K7ER	SMD3528	Blanco 2700K	2600°-2700°	636-710 Lm/m

Tiras flexibles de led

14,4w/m



- **60** Leds tipo **5060** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **14,4 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **10cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD60243WCR	SMD5060	Blanco	6000°-7000°	1129-1209 Lm/m
ETFLD60243CWCR	SMD5060	Blanco comercial	3800°-4500°	1074-1152 Lm/m
ETFLD602432K7CR	SMD5060	Blanco 2700K	2700°-3000°	991-1065 Lm/m
ETFLD602432K4CR	SMD5060	Blanco 2400K	2400°-2700°	978-1051 Lm/m

14,4w/m



- **60** Leds tipo **5060** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **14,4 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **10cm**
- CRI > **80**
-

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD60243WER	SMD5060	Blanco	6000°-7000°	1129-1209 Lm/m
ETFLD602436K0ER	SMD5060	Blanco	6000°-7000°	1129-1209 Lm/m
ETFLD602434K0ER	SMD5060	Blanco comercial	3800°-4500°	1074-1152 Lm/m
ETFLD60243WWER	SMD5060	Blanco 3000K	3000°-3200°	1005-1080 Lm/m
ETFLD602433K0ER	SMD5060	Blanco 3000K	3000°-3200°	1005-1080 Lm/m
ETFLD602432K4ER	SMD5060	Blanco 2400K	2400°-2700°	978-1051 Lm/m
ETFLD602432K0ER	SMD5060	Blanco 2000K	2000°-2200°	964-1036 Lm/m

Tiras flexibles de led

14,4w/m



- **180** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **14,4 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **120°**.
- Se pueden cortar cada **3,3cm**
- CRI > **90**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD18024WCR	SMD3528	Blanco	6000°-7000°	1144-1224 Lm/m
ETFLD180246k0ER	SMD3528	Blanco	6000°-7000°	1144-1224 Lm/m
ETFLD180244k0ER	SMD3528	Blanco comercial	3800°-4500°	1088-1166 Lm/m
ETFLD180243k0ER	SMD3528	Blanco 3000K	3000°-3200°	1019-1094 Lm/m
ETFLD180242K7ER	SMD3528	Blanco 2700K	2700°-3000°	977-1051 Lm/m
ETFLD180242K4ER	SMD3528	Blanco 2400K	2400°-2700°	992-1065 Lm/m

19,2w/m



- **240** Leds tipo **3528** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **19,2 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **2,5cm**
- CRI > **90**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD240246k09R	SMD3528	Blanco	5500°-6500°	1532-1612 Lm/m
ETFLD240244k09R	SMD3528	Blanco comercial	4000°-5000°	1458-1536 Lm/m
ETFLD240243k09R	SMD3528	Blanco 3000K	3000°-3200°	1365-1440 Lm/m
ETFLD240242K79R	SMD3528	Blanco 2700K	2700°-3000°	1346-1420 Lm/m
ETFLD240242K49R	SMD3528	Blanco 2400K	2400°-2700°	1328-1401 Lm/m

Tiras flexibles de led

14,4w/m RGB



- **60** Leds tipo **5060** por cada metro
- Voltaje: **24V** Potencia: **14,4 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Se pueden cortar cada **10cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD6024RGB	SMD5060	Rojo	618-621 nm	110-120 Lm/m
	SMD5060	Verde	515-520 nm	160-180 Lm/m
	SMD5060	Azul	460-470 nm	110-120 Lm/m

14,4w/m RGB INTELIGENTE



- **60** Leds tipo **5060** por cada metro
- Voltaje: **12V** Potencia: **14,4 W/m**
- **Medidas 2,5(Altura) x12(Ancho) x5000(largo)mm**
- Ángulo de visión: **100°**.
- Cada pixel equivale a 3 Leds
- Se pueden cortar cada **5cm**
- CRI > **80**

Referencia	Tipo de LED	Color	Tem. de color	Lúmenes
ETFLD6012RGBICC	SMD5060	Rojo	618-621 nm	110-120 Lm
	SMD5060	Verde	515-520 nm	160-180 Lm
	SMD5060	Azul	460-470 nm	110-120 Lm

Tiras flexibles de led

CONDICIONES GENERALES, GARANTIA

DEVOLUCIONES, CANCELACIONES

No se aceptará la cancelación total ni parcial del pedido una vez cursado en firme, salvo incumplimiento por nuestra parte de las condiciones pactadas. Los plazos de entrega pueden sufrir variaciones ajenas a nuestra voluntad.

Es responsabilidad del cliente comprobar la adecuación y evaluación de los productos para su proyecto. Si el cliente no realiza las pruebas y posteriormente no le funciona para su aplicación, pero el producto cumple con las especificaciones, no se aceptará la devolución ni cancelación.

En caso de aceptarse la devolución, los gastos y gestión de envío correrán a cargo del cliente. El material debe ser devuelto con su embalaje original, en **perfecto estado** y con cualquier accesorio que se hubiese enviado (manuales, cables, etc.). No debe presentar ningún síntoma de haber sido utilizado. Si se aprecian síntomas de haber sido utilizado o manipulado, por mínimos que sean, no se aceptará la devolución.

El abono puede tener una depreciación en concepto del tiempo de comprobación, manipulación, gestión y/o almacenamiento. Dependiendo de estos conceptos se podrá aplicar entre un 10% y un 30% de depreciación.

GARANTÍA:

Nuestros productos han sido diseñados para aplicaciones o usos específicos. La garantía es siempre por defectos de fabricación y no por mala utilización o elección errónea del producto, por tanto, la mala utilización por parte del cliente no entrará dentro de la garantía. Rogamos consulten su aplicación a nuestro departamento técnico y la información técnica detallada del producto.

Los productos que comercializamos son para uso profesional y la garantía ofrecida es de **2 años** por defecto de fabricación y empieza a contar desde el día de suministro del material.

Antes de devolver cualquier equipo para reparar deberán enviar un informe detallado de la descripción de la avería, condiciones de uso, descripción de la aplicación, etc. Este será evaluado por nuestro departamento técnico y si procede, se le asignará un número de devolución, RMA. Todas las devoluciones serán a portes pagados y los paquetes vendrán acompañados de su RMA. Si el producto está en garantía y presenta un defecto de fabricación se les devolverá a portes pagados. En caso contrario el cliente correrá con los portes de vuelta.

Elecpolo, SL no se responsabiliza de ningún daño ocasionado por nuestro producto vendido. No responsabilizándonos de los daños ocasionados a otros equipos conectados o integrados con nuestros equipos o a terceras personas. Solo cubriremos la reparación de nuestros productos.

Las reparaciones pueden llegar a tardar hasta 2 meses en realizarse y no se suministrarán piezas de reemplazo.

CONDICIONES GENERALES, GARANTIA DEVOLUCIONES, CANCELACIONES

No se aceptará la cancelación total ni parcial del pedido una vez cursado en firme, salvo incumplimiento por nuestra parte de las condiciones pactadas. Los plazos de entrega pueden sufrir variaciones ajenas a nuestra voluntad.

Es responsabilidad del cliente comprobar la adecuación y evaluación de los productos para su proyecto. Si el cliente no realiza las pruebas y posteriormente no le funciona para su aplicación, pero el producto cumple con las especificaciones, no se aceptará la devolución ni cancelación.

En caso de aceptarse la devolución, los gastos y gestión de envío correrán a cargo del cliente. El material debe ser devuelto con su embalaje original, en **perfecto estado** y con cualquier accesorio que se hubiese enviado (manuales, cables, etc.). No debe presentar ningún síntoma de haber sido utilizado. Si se aprecian síntomas de haber sido utilizado o manipulado, por mínimos que sean, no se aceptará la devolución.

El abono puede tener una minoración en concepto del tiempo de comprobación, manipulación, gestión y almacenamiento. Dependiendo de estos conceptos se podrá aplicar entre un 10% y un 30% minoración.

GARANTÍA:

Nuestros productos han sido diseñados para aplicaciones o usos específicos. La garantía es siempre por defectos de fabricación y no por mala utilización o elección errónea del producto por tanto, la mala utilización por parte del cliente no entrará dentro de la garantía. Rogamos consulten su aplicación a nuestro departamento técnico y la información técnica detallada del producto.

Los productos que comercializamos son para uso profesional y la garantía ofrecida es de **2 años** por defecto de fabricación y empieza a contar desde el día de suministro del material.

Antes de devolver cualquier equipo para reparar deberán enviar un informe detallado de la descripción de la avería, condiciones de uso, descripción de la aplicación, etc. Este será evaluado por nuestro departamento técnico y si procede le asignará un número de devolución RMA. Todas las devoluciones serán a portes pagados y los paquetes vendrán acompañados de su RMA. Si el producto está en garantía y presenta un defecto de fabricación se le devolverá a portes pagados. En caso contrario el cliente correrá con los portes de vuelta.

Elecpolo, SL no se responsabiliza de ningún daño ocasionado por nuestro producto vendido. No responsabilizándonos de los daños ocasionados a otros equipos conectados o integrados con nuestros equipos o a terceras personas. Solo cubriremos la reparación de nuestros productos.

Las reparaciones pueden llegar a tardar hasta 2 meses en realizarse y no se suministrarán piezas de reemplazo.



Avda. De la Industria 53 nave 10
Alcobendas 28108 Madrid



916511098
61995299



elecpolo@elecpolo.es



elecpololighting.com